



Info-GLOBAL sp. j.
ul. Długa 67
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 60 fax. +48 62 737 27 61
Zakład Produkcyjny, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 06/2013/ND

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **185**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **Typ 165, wszystkie partie produktu od 01.07.2013.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
 - 3.1. Wyroby podkładowe pod nieciężkie pokrycia dachowe według PN-EN 13859-1: Wrzesień 2010**
 - 3.1.1. Jako warstwa wstępna, uszczelniająca pokrycia dachowe, leżące na łątach i kontr łątach (MWK) w dachach nie wentylowanych (instr.1 i 5) i w dachach wentylowanych (intr. 11) z pokryciami wentylowanymi .
 - 3.1.2. Jako warstwa osłonowo-dystansująca termoizolację pod pokryciami leżącymi na poszyciach (inst.6), w dachach wentylowanych o nachyleniu > 5°.
 - 3.1.3. Jako uszczelnienie pokryć układanych na styk z poszyciem-pod płytkami na przykład z łupka, blach, włókno-cementu itp. (inst.7) w dachach wentylowanych i nie wentylowanych
 - 3.1.4. Jako uszczelnienie płyt termoizolacji „nakrokwiowych” na przykład z PIR, PUR itp., według instrukcji producentów .
 - 3.2. Wyroby podkładowe do ścian według PN-EN 13859-2: Wrzesień 2010**
 - 3.2.1. Jako wiatro-izolacja (warstwa przewiewo-szczelna) w ścianach szkieletowych o konstrukcji drewnianej i metalowej (inst.9)
 - 3.2.2. Jako uszczelnienie i osłona termoizolacji w stropach drewnianych i betonowych (inst.8).
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Membrana wysokoparoprzepuszczalna 185

Info-GLOBAL sp. j.
ul. Długa 67
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 60 fax. +48 62 737 27 61
Zakład Produkcyjny, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 06/2013/ND
EDYCJA: 07/2013
WERSJA: 01

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

-

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności 3.

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

IZOLACJA COBR PIB nr 1486, Al. Korfanteo 193, 40-157 Katowice,

Przeprowadziła wstępne badania typu w systemie oceny zgodności 3 i wydała sprawozdania z badań Nr 44/12 i Nr 114/12/308/F-3

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Długość	50[m] -0 [%]	PN-EN 1848-2
Szerokość	1,5 [m] + 1,5/- 0,5 [%]	PN-EN 1848-2
Prostoliniowość	max 30[mm] na 10[m]	PN-EN 1848-2
Gramatura	185 +/-20 [g/m ²]	PN-EN 1849-2
Reakcja na ogień	E	PN-EN 13501-1 +AI
Odporność na przesiąkanie wody	W1	PN-EN 1928 (metoda A)
Przenikanie pary wodnej - parametr Sd czyli dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza	0,015 + 0,02/- 0,01 [m]	PN-EN ISO 12572 (zestaw C)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - wzdłuż - w poprzek Wydłużenie w kierunku: -wzdłużnym - poprzecznym	380 +/-100 [N/50 mm] 250 +/-100 [N/50 mm] 70 +40/-30 [%] 90 +40/-30 [%]	PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1 Załącznik A)
Wytrzymałość na rozdzieranie: - wzdłuż - w poprzek	160 + 100/- 50 [N] 200 + 100/- 50 [N]	PN-EN 12310-1 (PN-EN 13859-1 Załącznik B)
Stabilność wymiarów: - wzdłuż - w poprzek	+/- 3 [%] +/-1 [%]	PN-EN 1107-2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 06/2013/ND

EDYCJA: 07/2013

WERSJA: 01

Giętkość w niskiej temperaturze	- 25 [°C]	PN-EN 1109
Odporność na sztuczne starzenie:		
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:		
- wzdłuż	350 +150/- 70 [N/50 mm]	PN-EN 13859-1 Załącznik C (PN-EN 1297, PN-EN 1296) PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1 Załącznik A) PN-EN 1928 (metoda A)
- w poprzek	200 +150/- 70 [N/50 mm]	
Wydłużenie w kierunku:		
-wzdłużnym	50 + 40/- 30 [%]	
- poprzecznym	70 + 40/- 30 [%]	
Odporność na przesiąkanie wody	W1	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Informacje dodatkowe:

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych wymienionych w wykazie REACH. Instrukcje układania wykazane w punkcie 3 znajdują się na stronie: www.himalayanroof.com

Niniejsza deklaracja wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:


 inż. Bartosz Czubak

Kierownik Laboratorium

Bartosz Czubak, Kierownik Laboratorium

Ostrów Wielkopolski, 01.07.2013