

Kaloty

DK-25
8 wariantów





Kalota to podkładka pod łeb wkrętu przy mocowaniu blachy trapezowej w górnej fali i przy mocowaniu płyt warstwowych; usztywnia i uszczelnia połączenie oraz tłumi drgania. Rozmiar, DK 25, 30, 35 albo 41, dobiera się do profilu blachy, więc w zapytaniu podaj profil; wymiary i kąt β każdego rozmiaru są w tabeli. Kalota jest z aluminium grubości 1 mm trwale połączonego z EPDM, a każdy rozmiar jest też lakierowany w kolorze RAL pokrycia.

ZASTOSOWANIE podkładka pod łeb wkrętu w górnej fali blachy trapezowej oraz przy mocowaniu płyt warstwowych

- Podkładka pod łeb wkrętu w górnej fali blachy trapezowej
- Rozmiar dobierany do profilu blachy
- Także w kolorze RAL

DANE TECHNICZNE

Materiał	aluminium + EPDM
Powłoka lakiernicza	poliestrowa, odporna na promieniowanie UV, w kolorze pokrycia dachowego

PAKOWANIE

Opakowanie zbiorcze	100 szt.

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

8 wariantów

Numer produktu	Rozmiar	A	Wymiary [mm]	β	Kolor	Wykonanie
DK-25	25	25 mm	25 × 35	23°	—	aluminium 1mm + EPDM
DK-25-35-RAL	25-35	25 mm	25 × 35	23°	RAL	aluminium 1mm + EPDM
DK-30	30	30 mm	30 × 35	24°	—	aluminium 1mm + EPDM
DK-30-35-RAL	30-35	30 mm	30 × 35	24°	RAL	aluminium 1mm + EPDM
DK-35	35	35 mm	35 × 35	43°	—	aluminium 1mm + EPDM
DK-35-35-RAL	35-35	35 mm	35 × 35	43°	RAL	aluminium 1mm + EPDM
DK-41	41	41 mm	41 × 40	56°	—	aluminium 1mm + EPDM
DK-41-40-RAL	41-40	41 mm	41 × 40	56°	RAL	aluminium 1mm + EPDM

A, B, C, D: wymiary w mm