Kołnierze uszczelniające

1AR9005
8 wariantów



Kołnierz z EPDM uszczelnia rurę, komin wentylacyjny albo inny element, który wychodzi przez dach z blachy o niskim profilu lub przez ścianę boczną, w budynku przemysłowym i jednorodzinnym. Rozmiar dobiera się po średnicy rury, osiem rozmiarów obejmuje rury od 6 do 330 mm, a zakresy sąsiednich rozmiarów częściowo się pokrywają. Kwadratową podstawę, od 115 do 390 mm, dogina się do kształtu blachy, bo na jej brzegu jest zatopiona elastyczna taśma aluminiowa.

- Uszczelnia rury, kominy i inne wystające elementy
- EPDM z kwadratową podstawą
- Podstawa z giętką taśmą układa się na profilu blachy
- Na niskie profile dachowe i ściany boczne konstrukcji

DANE TECHNICZNE

Materiał	elastomer EPDM, kwadratowa podstawa z zatopioną na brzegu elastyczną taśmą aluminiową
Zastosowanie	budownictwo przemysłowe i jednorodzinne; uszczelnianie m.in. rur i kominów wentylacyjnych w profilowanych pokryciach dachowych

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

8 wariantów

Indeks	Średnica rury [mm]	Wymiary podstawy [mm]
1AR9005	6-50	115
2AR9005	30-75	160
3AR9005	60-100	205
4AR9005	75-155	250
5AR9005	102-178	273
6AR9005	125-230	305
7AR9005	150-280	360
8AR9005	180-330	390