Kominek wentylacyjny

HR102112··
5 wariantów



Kominek wyprowadza przewód wentylacyjny przez połać dachu skośnego i chroni kanał przed wodą opadową i zanieczyszczeniami. Ø125 i Ø150 są w wersji nieocieplonej albo ocieplonej, nieocieplony także z poziomnicą, a Ø150 jest też w wersji o stałym przekroju z izolacją PU. Do wentylacji mechanicznej i rekuperacji służy osobny kominek Ø200.

- Wyprowadza przewód wentylacyjny przez połać
- Chroni kanał przed wodą opadową i zanieczyszczeniami
- Wersja nieocieplona, ocieplona lub z poziomnicą
- Ø150 także o stałym przekroju z izolacją PU

DANE TECHNICZNE

Podstawa	**blachodachówka, trapez T18/T35, blacha płaska**

PAKOWANIE

Opakowanie	**1 szt.**

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

5 wariantów

Kod produktu	Średnica	Wykonanie
HR102112··	Ø125	nieocieplony lub ocieplony
HR102115··	Ø150	nieocieplony lub ocieplony
HR102212··	Ø125	z poziomnicą, nieocieplony
HR102215··	Ø150	z poziomnicą, nieocieplony
HR102315··	Ø150	stały przekrój, izolacja PU

·· = kod koloru RAL