Membrana MD 215

HR01071500



Najcięższa i najbardziej wytrzymała na rozciąganie membrana w ofercie, układana pod pokryciem blaszanym. Chroni izolację i konstrukcję przed skroplinami oraz podwianym deszczem i śniegiem. Ma Sd 0,04 m, a pozostałe membrany MD 0,02 m. Występuje tylko w wersji z dwoma paskami klejącymi.

- Tylko w wersji z dwoma paskami klejącymi
- Chroni izolację i konstrukcję przed wilgocią spod pokrycia
- Osłania przed podwianym deszczem i śniegiem

DANE TECHNICZNE

Masa powierzchniowa	215 g/m² ± 10%
Liczba warstw	3
Paroprzepuszczalność [g/m²/24 h]	› 1700
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza	0,04 ± 0,02 m
Odporność na przesiąkanie	W1
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż	320 ± 60 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek	180 ± 50 N/50 mm
Zakres temperatur stosowania	−30 do +80 °C
Stabilizacja przeciw UV	1 (bezpośrednie), 3 (rozproszone) mies.
Standardowe wymiary na rolce	1,5 × 50 m
Klasa odporności ogniowej	E

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

Numer produktu	Wersja	Rolka	Opakowanie
HR01071500	z dwoma paskami klejącymi	1,5 m × 50 m	75 m²