Taśma Himalayan Ridge

HR02012401
8 wariantów



Taśma kalenicowa do uszczelnienia i wentylacji kalenicy oraz naroży dachu. Układa się ją na gotowym pokryciu, pod gąsiorami, na wentylowanych dachach skośnych z łatami i kontrłatami.

Przez przewiewną tkaninę w środku uchodzi para wodna z poddasza. Woda, śnieg i kurz zostają na zewnątrz.

Dwa pasy taśmy aluminiowej, lakierowane farbą poliestrową, są zszyte z tkaniną polipropylenową. Od spodu, przy krawędziach, mają pasy kleju butylowego. Profilowane brzegi pozwalają ułożyć taśmę na każdym typie pokrycia i odprowadzają wodę opadową.

Butyl klei do powierzchni gładkich i porowatych. Klejone miejsce musi być czyste, bez kurzu i tłuszczu.

ZASTOSOWANIE uszczelnienie oraz wentylacja kalenicy i grzbietu dachu

- Uszczelnia i wentyluje kalenicę oraz grzbiet dachu
- Odprowadza parę wodną z poddasza, zatrzymuje wodę, śnieg i kurz
- Krawędzie z aluminium powlekanego farbami odpornymi na UV
- Środek z przewiewnej tkaniny polipropylenowej
- Butyl klei do powierzchni gładkich i porowatych
- Szerokości 240 i 310 mm w czterech kolorach

DANE TECHNICZNE

Materiał	**Krawędzie – taśma aluminiowa 0,10–0,14 mm, środek – przewiewna tkanina polipropylenowa**
Powłoka	**Poliestrowa, min. 10 µm**
Warstwa klejąca	**Butyl o szerokości 20 mm**
Długość rolki	**5 m**

PAKOWANIE

Opakowanie karton	**4**
Opakowanie paleta	**120**

KOLORY

- **czarny** RAL 9005
- **ceglasty** RAL 8004
- **brązowy** RAL 8017
- **wiśniowy** RAL 3013

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

8 wariantów

nr produktu	szerokość [mm]	kolor
HR02012401	240	czarny
HR02012402	240	ceglasty
HR02012403	240	brązowy
HR02012409	240	wiśniowy
HR02013101	310	czarny
HR02013102	310	ceglasty
HR02013103	310	brązowy
HR02013109	310	wiśniowy