Taśma uszczelniająca PE

TPE-10x2
39 wariantów



Samoprzylepna taśma z pianki polietylenowej, zwana też wygłuszającą lub akustyczną, do uszczelnienia pod kontrłatami i pod blachą na rąbek stojący. Pod kontrłaty układa się ją w miejscach mocowania membrany, tak jak zaleca instrukcja układania membran, a do blachy na rąbek przykleja się ją od spodu, gdzie uszczelnia połączenie i tłumi hałas wiatru i deszczu. Klej jest na całej szerokości, co ułatwia układanie. Jest w 39 rozmiarach, a metraż w opakowaniu zależy od rozmiaru, więc rozmiar i opakowanie wybiera się z tabeli.

ZASTOSOWANIE pod kontrłaty oraz pod blachę na rąbek stojący, jako uszczelnienie i wygłuszenie

- Układana pod kontrłaty
- Samoprzylepna na całej szerokości
- 39 rozmiarów

DANE TECHNICZNE

Materiał	pianka polietylenowa
Szerokość	10–100 mm
Grubość materiału	2–6 mm

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

39 wariantów

TYP	ROZMIAR [mm]	OPAKOWANIE [mb]
TPE-10x2	10×2	40
TPE-20x2	20×2	40
TPE-30x2	30×2	40
TPE-40x2	40×2	40
TPE-45x2	45×2	40
TPE-50x2	50×2	40
TPE-60x2	60×2	40
TPE-70x2	70×2	40
TPE-80x2	80×2	40
TPE-90x2	90×2	40
TPE-95x2	95×2	40
TPE-100x2	100×2	40
TPE-10x3	10×3	30
TPE-15x3	15×3	30
TPE-20x3	20×3	30
TPE-30x3	30×3	30
TPE-40x3	40×3	30
TPE-45x3	45×3	30
TPE-50x3	50×3	30
TPE-60x3	60×3	30

TYP	ROZMIAR [mm]	OPAKOWANIE [mb]
TPE-70x3	70×3	30
TPE-80x3	80×3	30
TPE-95x3	95×3	30
TPE-100x3	100×3	30
TPE-20x4	20×4	20
TPE-30x4	30×4	20
TPE-40x4	40×4	20
TPE-45x4	45×4	20
TPE-50x4	50×4	20
TPE-60x4	60×4	20
TPE-70x4	70×4	20
TPE-80x4	80×4	20
TPE-95x4	95×4	20
TPE-100x4	100×4	20
TPE-20x5	20×5	20
TPE-30x5	30×5	20
TPE-60x5	60×5	15
TPE-70x5	70×5	–
TPE-95x6	95×6	15